

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy 2300*1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4 600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 600,000</b>
2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 2300*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11 500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11 500,000</b>
3	KNNR 6 0308-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wyrównawcza) 2300*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11 500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11 500,000</b>
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 2300*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11 500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11 500,000</b>
5	KNNR 6 0112-05 analogia	Pobocza żwirowe z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 1,0m 2300*1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4 600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 600,000</b>