

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 5-13 0101-01	Odtworzenie trasy linii w terenie przejrzystym. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 0,174	km km	 0,174	 0,174
				<b>RAZEM</b>	<b>0,174</b>
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 225	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 225,000	 225,000
				<b>RAZEM</b>	<b>225,000</b>
3	KNR 2-01 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 216	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 216,000	 216,000
				<b>RAZEM</b>	<b>216,000</b>
4	KNR 2-01 0234-10	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,000	 20,000
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
5	KNNR 6 0104-01 analogia	Warstwy odsączające zagęszczane 59	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 59,000	 59,000
				<b>RAZEM</b>	<b>59,000</b>
6	KNR 2-01 0233-04	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II 528	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 528,000	 528,000
				<b>RAZEM</b>	<b>528,000</b>
7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	KNNR 5 0705-01 analogia	Ułożenie dwudzielnej rury osłonowej o śr.do 110 mm na kablu elektrycznym eN 12	m m	 12,000	 12,000
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 849	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 849,000	 849,000
				<b>RAZEM</b>	<b>849,000</b>
10	KNNR 6 0111-02 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 849	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 849,000	 849,000
				<b>RAZEM</b>	<b>849,000</b>
11	KNNR 6 0204-03 analogia	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr grub. 25 cm stabilizowanej mechanicznie + zjazdy 749+44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 793,000	 793,000
				<b>RAZEM</b>	<b>793,000</b>
12	KNNR 6 0502-03	Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej (szara) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem + zjazdy 533+8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 541,000	 541,000
				<b>RAZEM</b>	<b>541,000</b>
13	KNNR 6 0502-03 analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (czerwona) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 216+36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 252,000	 252,000
				<b>RAZEM</b>	<b>252,000</b>
14	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 370	m m	 370,000	 370,000
				<b>RAZEM</b>	<b>370,000</b>
15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 11,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11,100	 11,100
				<b>RAZEM</b>	<b>11,100</b>
16	KNNR 1 0507-01 analogia	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm. 548	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 548,000	 548,000
				<b>RAZEM</b>	<b>548,000</b>